



Wayland
RVI2034FIRMFITC



Bristol
RVI2031FIRMFITC



Edgewood
RVI2035FIRMFITC



Warren
RVI2032FIRMFITC



Wayland
RVI2034FIRMFITC

- Innovative waterproof rigid core floating floor (SPC Core).
- The visuals are high quality, realistic with 'Natural embossing' texture
- Rigid core will not telegraph subfloor irregularities and can be installed on most existing subfloors with little preparation.
- Temperature and humidity stable. Can be installed in large areas (up to 4000 SFT) without transitions.
- Vinyl surface layer is coated with a high quality urethane finish and SE antimicrobial treatment.
- Easy to install: Angle/Tap-down installation system.
- Attached EVA underlayment providing added sound and thermal insulation.
- Can be installed in unheated cottages and 3-season homes (-30°C and 60°C)



Specifications

Size: 0.16" x 5.75" x 48.6" (4mm x 146mm x 1235mm)

Quantity: 34.94 SF/CT, 48 CT/PA

Bevel: 4 sided bevel

Finish: 0.3 mm wear layer SE+ Anti-Bacterial Coating

Warranty: 25 year Residential & 5 Year Commercial

Installation: Click Floating

Emissions Rating: Greenguard Gold certified

Radiant Heat: approved for water based radiant heat systems



Read all instructions before installation. Incorrect installation voids all warranties. Read carton insert for details. Sweep or vacuum the floor frequently to remove loose dirt and prevent scratching. Wipe up spills immediately. Use walk-off mats at entry ways and protective pads on furniture legs. Never use wax, oil-based cleaners, wet mopping, ammonia, dust treatments or abrasive agents to clean. Cleaning products specifically developed for vinyl flooring are recommended. Printed room scene and swatches are provided as reference only. Product selection, colour and specifications may change without notice. Product selection should be made from actual samples at an authorized dealer for true colour representation.

*Although normal household spills will not harm this flooring, they should still be cleaned up immediately so as to not harm your subfloor. This warranty does not cover damage from standing water caused by water leaks from broken pipes/appliances, weather conditions or any other natural disasters such as flooding or excessive rainfall. Damage from high heels is also excluded from our warranty. Remove shoes or protect traffic areas with area rugs or protective runners.



Wayland
RVI2034FIRMFITC



Bristol
RVI2031FIRMFITC



Edgewood
RVI2035FIRMFITC



Warren
RVI2032FIRMFITC



Wayland
RVI2034FIRMFITC

- Plancher flottant imperméable novateur à âme rigide (SPC Core).
- Les aspects visuels sont de haute qualité et réalistes, grâce à leur texture "Gaufrage naturel"
- L'âme rigide ne laissera pas voir les irrégularités du sous-plancher et ce couvre-plancher peut être installé sur la plupart des sous-planchers existants avec un minimum de préparation
- Demeure stable en dépit des fluctuations de la température et de l'humidité. Ce couvre-plancher peut être installé dans de grandes pièces (d'une superficie pouvant aller jusqu'à 4 000 pi²) sans transition
- La couche de surface en vinyle est revêtue d'un fini en uréthane de haute qualité sur lequel un traitement antimicrobien SE a été appliqué;
- Facile à installer : système d'installation par emboîtement en angle de type « Tap-down »
- Doté d'une sous-couche intégrée en EVA qui lui donne une isolation acoustique et thermique accrue.
- Ce couvre-plancher peut être installé dans des chalets non chauffés et des habitations trois saisons (où les températures varient entre -30°C et 60°C)



Specifications

Size: 0.16po x 5.75po x 48.6po (4mm x 146mm x 1235mm)

Emballage: 34.94 SF/CT, 48 CT/PA

Biseautage: Biseautés sur les quatre côtés

Finis: Couche d'usure de 0,3 mm, dotée d'un revêtement antimicrobien soumis à un traitement SE

Garantie: 25 ans Résidentielle et 5 Ans Commercial

Installation: Pose flottante par emboîtement

Cote d'émissions: Certifié Greenguard Gold

Chauffages à rayonnement: s'installe sur un système de chauffage à rayonnement à l'eau. Voir les instructions d'installation.



Lisez toutes les instructions avant l'installation. Une mauvaise installation annule la garantie. Consultez la feuille dans la boîte pour obtenir les détails. Passez le balai ou l'aspirateur fréquemment pour retirer la saleté avant qu'elle n'égratigne la surface des planchers ou qu'elle s'y incruste. Essayez immédiatement les déversements. Installez des tapis à l'entrée et posez des coussinets de protection sous les pattes des meubles. Ne jamais utiliser de nettoyants ni de savons contenant de la cire ou de l'huile. Ne pas passer de vadrouille mouillée et ne jamais utiliser d'ammoniaque, de traitements anti-poussière ni d'abrasifs. Produits de nettoyage spécialement conçus pour les planchers laminés recommandés. Photos des pièces et échantillons fournis à titre de référence seulement. Le choix de produit, les couleurs et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Le choix de produit doit être fait à partir des vrais échantillons de bois chez un détaillant autorisé pour obtenir une véritable représentation des couleurs et une sélection.

*Bien que les liquides renversés domestiques normaux n'altèrent pas ce plancher, il faut quand même le nettoyer immédiatement pour ne pas détériorer le sous-plancher. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par l'eau stagnante provenant de fuites en raison de bris de tuyaux ou d'appareils, des conditions météo ou de toute autre catastrophe naturelle comme les inondations ou des pluies diluviennes